
デリカ D:5 4inc サスペンションキット構成説明書

注意事項

本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもったかたが、取り付けすることを前提としています。本書は、一般的な作業等については明記しておりませんので、ご了承ください。フロントホイールアライメント調整を行ってください。作業について：エンジン＆CVT＆サスペンションメンバー＆サスペンションマウント等Iを 100mm 下げますので、配線配管等の取り付けボルト等をゆるめ、必要な余裕がでるように、十分に注意して作業を行ってください。マフラー関係一度取り外してから作業をされることをおすすめいたします。本品の装着後は構造変更検査が必要となりますが、**国土交通省　改造自動車審査要領**　により、強度検討書は必要としません。尚ボルトナットセットのピッチは変更に成り場合があります。

1:F センターメンバーダウンブラケット x1

M12P1.25x30 ボルト＆ナット x2　平ワッシャ x4 SP ワッシャー







2:F サスペンションメンバーダウンブラケット x2

M14P1.5x30(40)mm ボルト x6 平ワッシャーx10 SP ワッシャーx6 ナット x4 プレートナット x2

M10P1.5x30mm ボルト x8　平ワッシャーx8　スプリングワッシャーx8　ナット x8







製造者　販売責任者　Mudjayson 株式会社　海王
331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2
mjs@kaioh.co.jp　http://www.kaioh.co.jp/
TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170

デリカ D:5 4inc サスペンションキット構成説明書







F サスペンションメンバーダウンブラケットの取り付けは、前方マウント中央マウント後方マウントの順番で組み付けます。後方マウントの固定は、プレートナットを車体穴に挿入し固定しますので、プレートナットの位置ずれ等には、十分注意をしてください。

3：左エンジンマウント x1　純正品と交換





製造者　販売責任者　Mudjayson 株式会社　海王
331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2
mjs@kaioh.co.jp http://www.kaioh.co.jp/
TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170

デリカ D:5 4inc サスペンションキット構成説明書

4：右エンジンマウント x1　標準マウントに挿入
M10P1.25x160mm X3 平ワッシャ SP ワッシャーx3







右側エンジンマウントには配管がボルトにて固定されますが、取り回しに無理があるようでしたら付属のタイラップにて固定してください

5：K&N スーパークリーナー　及び取り付けステー




6：F ヘッドライトレベライザーブラケット
M6 ボルトナット 1set






7.F ストラットスペーサー左右各 1



付属品
＃M10p1.5 ナット X6
＃ M10SP ワッシャーx6

F ストラットスペーサー取り付けについて



F ストラットスペーサーはキャンバー角補正のために上面がオフセットしています。外側に出ている一点を車両外側に装着してください。

8.モンローマジックキャンバー　1 セット

付属の製品取扱説明書をごらんください
http://www.tenneco.co.jp/mon-cat-mc1.htm

9.ステアリングシャフト　X1

ステアリングシャフト交換時には、バルクヘッドの加工が必要となりますが、標準グロメットでカバーしきれない場合には、付属のウレタンシートをコーテイング剤を使用し、取り付けてください。

製造者　販売責任者　Mudjayson 株式会社　海王
331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2
mjs@kaioh.co.jp　http://www.kaioh.co.jp/
TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170

デリカ D:5 4inc サスペンションキット構成説明書

10：リアサスペンションメンバーダウンブラケット　Fx1（長いほう）　Rx1
M12P1.25x30mm ボルト x4 ナット x4　平ワッシャースプリングワッシャーx8



11：リアサリーディング(トレーデイングアーム)ダウンブラケット　Fx1　中 x1 Rx1
M12P1.25x30mm ボルト x4 ナット x4　平ワッシャースプリングワッシャーx8
M14P1.5x80mm ボルト x4 ナット　平ワッシャー　スプリングワッシャーx4









前方より組み上げてください。装着時に配線配管の取り回しを変更する必要があります。


製造者　販売責任者　Mudjayson 株式会社　海王
331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2
mjs@kaioh.co.jp　http://www.kaioh.co.jp/
TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170


デリカ D:5 4inc サスペンションキット構成説明書


12. R コイルスペーサー左右なし x2　リアショックと接触する場合がありますので、その場合は加工してください

13. R ショックマウント左右なし x2 M10P1.5 ナット SP ワッシャー平ワッシャー各 4


14. R ヘッドライトレベライザーブラケット x1　M6 ボルトナットワッシャ








15：リアブレーキホースブラケット x 2　M8P1.5x30mm ボルト＆ナット x 2　平ワッシャーx4　スプリングワッシャ x2








16：プロペラシャフトマウントダウンブロック x 2（F サスペンションメンバーダウンキットの前側と同じものです）M10P1.25x30mm ボルト＆ナット x2　平ワッシャ x4　スプリングワッシャー



17：マフラーマウント延長ステーx3　マフラーハンガーロングタイプ x1



製造者　販売責任者　Mudjayson 株式会社　海王
331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2
mjs@kaioh.co.jp　http://www.kaioh.co.jp/
TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170